

KOTÚČE SAITRON

Pre ručné uhlové brúsky s maximálnou pracovnou obvodovou rýchlosťou 65 m/s. Sú vyhotovené nanosením vysokej vrstvy brúsnych zŕn karbidu kremíku na vulkanfibrovú podložku. V abrasívnej vrstve sú vytvorené drážky pre odvádzanie odbrúseného materiálu. Používajú sa spolu so špeciálnym pružným podložným tanierom.



| Kvalita | Brusivo | Použitie |
|-----------|---------|-----------------------------|
| SAITRON C | SiC | žula, kameň, mramor, plasty |

| Rozmery | Zrniťosť | | | | | | Max. prac. ot. (ot./min.) |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|---------------------------|
| | 24 | 36 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
| 115 x 22 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 11.000 |
| 125 x 22 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 10.000 |
| 178 x 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.700 |

Balenie: 5 ks

PODLOŽNÉ TANIERE POD KOTÚČE SAITRON

| Označenie | Priemer taniera | Použitie pre priemer kotúča | V ponuke |
|----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| SAITPAD DQ 115 | 110 | 115 | ✓ |
| SAITPAD DQ 125 | 120 | 125 | ✓ |
| SAITPAD DQ 180 | 160 | 178 | ✓ |

Balenie: 1 ks

