

## 2. VÝROBKY PRE RUČNÉ UHLOVÉ BRÚSKY



### 2.1. SURFACE CONDITIONING DISC - GRIPP (začiatok kódu: USDSCG ...)

Kruhové výseky z netkanej textílie "SC" určené k použitiu na podložný tanier s upínacou maticou M14 so špeciálnymi háčikmi typu GRIPP pre uchytenie netkanej textílie.

Zrnitosť	Priemer (mm)				Balenie (ks)
	115	127	152	180	
EXTRA COARSE *)	✓	-	-	-	10
COARSE	✓	✓	✓	✓	10
MEDIUM	✓	✓	✓ ●	✓	10
VERY FINE	✓	✓	✓	✓	10

\*) Len kvalita SC - RC.

● Len do vypredania skladových zásob.

Materiál SURFACE CONDITIONING sa vyrába v troch kvalitách.

SC - FE Pre vysoký prítlak a úber materiálu. Opracovanie plôch i hrán. Predovšetkým oceli.

SC - RC RC Pre ľahší prítlak. Predovšetkým dokončovanie rovinných povrchov ocelí s dôrazom na konečný finiš.

SC - GP Opracovanie plôch i hrán. Predovšetkým hliník a ostatné mäkké materiály.

Pokiaľ nie je špecifikované objednávkou, je dodávaná kvalita SC - FE.

Cena všetkých kvalít je zhodná.

Disky možno predávať i so stredovou dierou 22 mm.

### PODLOŽNÉ TANIERE S UPÍNACÍM SYSTÉMOM GRIPP (TPV...M14GRIP)

Jedná sa o plastový tanier s upínacou maticou M14 a špeciálnymi háčikmi pre uchytenie brúsnych výsekov z netkanej textílie

Priemer taniera (mm)	V ponuke		Balenie (ks)
	štandardná tvrdosť	extra tvrdý	
115	✓	✓	1
125	✓	-	1
150	✓	-	1
175	✓	-	1

## 2.2. BUFF & BLEND DISC - VELCRO (začiatok kódu: USDBBV...)

Kruhové výseky z netkanej textílie "BB" s nalepeným textilom pre uchytenie na podložný tkanier so štandardným suchým zipsom.

Priemer (mm)	Zrornosť		Balenie (ks)
	MEDIUM	VERY FINE	
127	✓	✓	10
152	✓	✓	10
152 F8	✓	✓	10

**Poznámka:** prevedenie F8 - 8 otvorov R 10 mm na rozteči 65 mm

## 2.3. KOTÚČE TYP T27 PRE RUČNÉ UHLOVÉ BRÚSKY

Jedná sa o medzikružie vyrezané z materiálu BRITE STRIP alebo lisovanej netkanej textílie UNITIZED prilepené na sklotextilnú podložku s vypuklým stredom so stredovou dierou 22,2 mm vystuženou kovovým krúžkom.

Rozmery (mm)	Materiál				Balenie (ks)
	UNITIZED				
115 x 22	532	632	732	811	5
	✓	✓	✓	✓	
115 x 22	BRITE STRIP viz 4.2.		BRITE STRIP PLUS		5
			✓		

**Poznámka:** Uvedené číslo typu materiálu UNITIZED je vytvorené TVRDOSŤ - ZRNITOSŤ - BRÚSNY MATERIÁL. Detailný rozpis je uvedený v časti 6 - lisované kotúče.

## 2.4. LAMELOVÉ KOTÚČE TANIEROVÉ Z NETKANEJ TEXTÍLIE surface conditioning (SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS)

Kotúče sú zhotovené prilepením obdĺžnikovych lamiel z netkanej textílie typu SURFACE CONDITIONING na sklotextilnú podložku.

**Maximálne otáčky:** 10.000 RPM

Značka	Rozmery	Číslo výrobku	Zrornosť	V ponuke
Dronco	115 mm x 22 mm	5511204	Coarse	✓
Dronco	115 mm x 22 mm	5511206	Medium	✓
Dronco	115 mm x 22 mm	5511207	Fine	✓
Dronco	125 mm x 22 mm	5512204	Coarse	✓
Dronco	125 mm x 22 mm	5512206	Medium	✓
Dronco	125 mm x 22 mm	5512207	Fine	✓