

DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE STROJNÉ REZANIE



Rezanie za sucha i pri chladení

Typ kotúča							
Rozmer	Special LT+N156	Special LT+H88	Special LT+N186	Special LT+N196	Special LT+N146	Special LT+N136	Special LT+N176
Prevedenie	C3	C-1S	C1S	C1S	C1	C3	C1
300 x 2,8 x 25,4/30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 x 3,2 x 25,4/30		✓					
350 x 2,8 x 25,4/30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350 x 3,2 x 25,4/30		✓					
400 x 3,2 x 25,4/30	✓		✓	✓	✓	✓	✓
450 x 3,8 x 25,4/30	✓		✓	✓	✓	✓	✓

POZOR: Pre kotúče o priemere 350 mm a väčšom neplatia štandardne dohodnuté zľavy.
Vyžadajte si preto individuálnu ponuku.

Kotúče do priemeru 350 mm sú určené pre maximálnu pracovnú obvodovú rýchlosť 80 m/s.

Kotúče o priemere 400 mm a väčšom pre maximálnu pracovnú obvodovú rýchlosť 100 m/s.

Poznámka: Na kotúče väčších priemerov ako 450 mm zašleme cenovú ponuku.