



LT 36 Cool Formula

special

Rez za sucha

Mäkký kotúč s výborným rezom. Používa sa všade tam, kde sú potrebné veľmi tvrdé diamantové zrná. Nevyžaduje chladiace prestávky.

Oblasť použitia: opuka a tvrdý prírodný kameň (žula apod.)

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2 x 22,2	13280	8	5 + 2	C 3	4110010	✓
125 x 2 x 22,2	12200	9	5 + 2	C 3	4120010	✓
150 x 2,2 x 22,2	10200	10	5 + 2	C 3	4150010	✓
180 x 2,2 x 22,2	8600	12	5 + 2	C 3	4180010	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	5 + 2	C 3	4230010	✓
300 x 2,8 x 25,4	6400	21	5 + 2	C 3	4300015	✓
350 x 2,8 x 25,4	5500	21	5 + 2	C 3	4350616	✓



LT 56 Cool Formula

special

Rez za sucha

Kotúč je určený špeciálne pre rezanie betónu. Vynikajúce pojivo zaručuje perfektný rez vo všetkých typoch betónu, vrátane armovaných.

Oblasť použitia: betón, vymývaný betón, zámková dlažba, terazzo, betónová strešná krytina

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2 x 22,2	13280	8	5 + 2	C 3	4110110	✓
125 x 2 x 22,2	12200	9	5 + 2	C 3	4120110	✓
150 x 2,4 x 22,2	10200	10	5 + 2	C 3	4150110	✓
180 x 2,4 x 22,2	8600	12	5 + 2	C 3	4180110	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	5 + 2	C 3	4230110	✓
300 x 2,8 x 20	6400	21	5 + 2	C 3	4300105	✓
350 x 2,8 x d	5500	25	5 + 2	C 3	dle díry	✓



LT 76 Cool Formula

special

Rez za sucha

Veľmi tvrdé pojivo chráni kotúč pred rýchlym opotrebením v abrazivných materiáloch. Kotúč znesie vysoké tepelné zaťaženie a je preto možné pracovať bez chladiacich prestávok.

Oblasť použitia: abrazívne materiály ako je vápenec, mazanina, omietka, pieskovec, pórabeton, tehly, klasické strešné krytiny

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2,2 x 22,2	13280	8	5 + 2	C 3	4110215	✓
125 x 2,2 x 22,2	12200	9	5 + 2	C 3	4120215	✓
150 x 2,4 x 22,2	10200	10	5 + 2	C 3	4150215	✓
180 x 2,4 x 22,2	8600	12	5 + 2	C 3	4180215	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	5 + 2	C 3	4230215	✓
300 x 2,8 x 20	6400	21	5 + 2	C 3	4300225	✓
350 x 2,8 x 20	5500	25	5 + 2	C 3	4350226	✓



GRF Express

special

Rez za sucha

Nový. Tenký diamantový rezací kotúč s celoobvodovou funkčnou vrstvou v tvare „Turbo“. Veľmi vhodný pre rýchly a čistý rez jemných obkladačiek, hutných dlaždíc, dosiek zo žuly alebo iných stavebných materiálov pri minimálnom prereze.

Pre rezanie jemnej keramiky, obkladačiek a hutných dlaždíc, žulových dosiek a stavebných materiálov s malým prerezom.

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 1,4 x 22,2	13280		7,5	GR	4110512	✓
125 x 1,4 x 22,2	12200		7,5	GR	4120512	✓
150 x 2 x 22,2	10200		7,5	GR	4150512	✓
150 x 2 x 25,4	10200		7,5	GR	4150517	✓
180 x 2 x 22,2	8600		7,5	GR	4180512	✓
180 x 2 x 25,4	8600		7,5	GR	4180517	✓
230 x 2 x 22,2	6600		7,5	GR	4230512	✓
300 x 2,6 x 25,4	6400		7,5	GRF	4300517	✓
350 x 2,8 x 25,4	5500		7,5	GRF	4350517	✓



Evolution TURBO

evolution

Rez za sucha

Profesionálna kvalita vhodná pre silnejšie dosky z kameňa. Veľmi dobré funkčné vlastnosti a životnosť pri rezaní betónu, strešných krytín, ruly, žuly, tehál.

Najvhodnejší pre pokrývačov a pre stavby v teréne.

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2,2 x 22,2	13280	-	9	GR	4110441	✓
125 x 2,2 x 22,2	12200	-	9	GR	4120441	✓
180 x 2,5 x 22,2	8600	-	9	GR	4180441	✓
230 x 2,5 x 22,2	6600	-	9	GR	4230441	✓

Poznámka: Všetky kotúče o priemere 300 mm a väčšie môžu byť dodávané s dierou 20, 22, 2 a 25,4 mm. Ďalšie rozmery diamantových rezacích kotúčov na vyziadanie