

REZACIE KOTUČE PRE STACIONÁRNE BRÚSKY (ST) A RUČNE VEDENÉ STROJE (FH)

pre pracovnú obvodovú rýchlosť 80 a 100 m/s



| Kvalita | Použitie | Charakteristika |
|-----------------------------|--|---|
| NOVATOOL ST ABRASTOOL ST | bežné druhy ocelí (len priemer 300 mm) | univerzálny, bez špeciálnych nárokov na kvalitu rez. plochy |
| Special ST AS30 R | bežné druhy ocelí a liatin, vrátane legovaných, farebné kovy | stredne tvrdý, pre stroje do 2,4 kW |
| Special FH, ST AS30 S | ocele s vyššou pevnosťou, liatiny, farebné kovy | univerzálny, veľká trvanlivosť |
| Special ST AS36 T | oceľové plechy | presný rýchly rez |
| Special ST AS36 INOX | určený výlučne pre stolné prenosné rozbrušovačky rezanie nerezových ocelí | stredne tvrdý pre stroje do 2,4 kW |
| Special FH AS24 R BAHN | pre rez. železničných koľajníc (napr. UIC60,S54,S49) (len priemery 300 a 350 mm) | náročné rezanie, rýchly rez |
| Special FH AZ24 T BAHN | pre rezanie koľajníc pri extrémnej námahe | s prídavkom zirkovaného korundu, vysoká trvanlivosť |
| Special FH, ST CS24 R | umelý i prírodný kameň, stavebné materiály | univerzálny, vysoká trvanlivosť |
| Special FH CS30 S | keramické materiály | univerzálny, vysoká trvanlivosť |
| Special FH CS30 | pre asfaltové povrchy | rezanie drážok, ekonomický |
| ASPHALT / DUKTIL | pre rúry liatina/cement porobetón, stavebné materiály | rýchle delenie, trvanlivý |
| BF-TF A24 R | bežné druhy ocelí, liatin, neželezných kovov | univerzálny, vysoká trvanlivosť |

Výrobcovia DRONCO i SAIT majú certifikáciu ISO 9001 a výrobky sú schválené DSA

REZACIE KOTUČE PRE STACIONÁRNE BRŮSKY (ST) A RUČNE VEDENÉ STROJE (FH)

pre pracovnú obvodovú rýchlosť 80 a 100 m/s

Poznámka: kotúče Chop-Saw sú určené pre
ľahké stacionárne rezačky s maximálnym
príkonom 2,4 kW



| ST Rozmery (mm) | Strojné rezanie | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| | priemer diery d (mm) | | | NOVATOOL A24 R | ABRASTOOL A30R | Special AS30 S | Special CS24 R | Chop-Saw (max. príkon 2,4 kW) | | | | BF-TF A24 R |
| | 25,4 | 32 | 40 | ++) | ++) | +)) | +)) | Perfect A36 R | Special AS36 T | Special AS36 INOX | Special CS36 T | |
| 250 x 3 x d | * | * | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 300 x 2,8 x d | * | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 300 x 3 x d | | * | | | ✓ | | | | | | | |
| 300 x 3,5 x d | * | * | * | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 350 x 3 x d | * | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 350 x 3,5 x d | * | * | * | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 400 x 3,2 x d | * | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 400 x 4 x d | * | * | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 500 x 5 x d | * | | * | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |

+) pre 100 m/s AS30 S, CS24 R ++) priemer diery len 32 mm

| FH Rozmery (mm) | Ručne vedené stroje | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | Special AS30 S | Special AS24 R Bahn | C 24 R | Special CS24 R | Special CS30 Asphalt Duktil | Special AZ24 T Bahn |
| 300 x 3,5 x 20/22,2/25,4 | ✓ | ✓ | | | | |
| 300 x 4 x 20/22,2/25,4 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 350 x 4 x 20/22,2/25,4 | ✓ | ✓ | | ✓ ¹⁾ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ |

POZNÁMKA: ¹⁾ Len diera 20 mm

²⁾ Len diery 20 a 22 mm