


KOTÚČE SAITRIS

Pre ručné uhlové brúsky s maximálnou pracovnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s pojivom umelá živica, vyztužené. Špeciálne prevedenie s valcovitými výstupkami, ktoré znižujú teplotu v mieste brúsenia a umožňujú razantný úber materiálu. Používajú sa spolu s podložným tanierom

Kvalita	Použitie
SAITRIS A	liatina, bežné druhy ocelí, nerezové oceli, neželezné kovy a ich zliatiny
SAITRIS C	žula, kameň, stavebné materiály

Rozmer (mm)	v ponuke					V ponuke	max. pracovná otáčky
	A24	A36	A60	A100			
115 x 22.3		*	*	*		✓	13.300
125 x 22.3		*	*	*		✓	12.200
180 x 22.3	*	*	*	*		✓	8.500
		C36	C60	C100	C180		
180 x 22.3		*	*	*	*	✓	8.500



PODLOŽNÉ TANIERE POD KOTÚČE SAITRIS

Označenie	použitie pre priemer kotúča	V ponuke
SAITRIS-PAD 82 M14	115, 125	✓
SAITRIS-PAD 130 M14	180	✓

Balenie: 25 ks kotúčov + 1 ks podložný tanier

HRNCOVÉ BRÚSNE KOTÚČE PRE RUČNÉ BRÚSKY

Kvalita	Rozmery (mm)	
	Kotúče so stredovou dierou	
	110/90 x 55 x 22.2	
max. prac. ot./min.	7.800	
Kotúče z umelého korundu pre brúsenie kovov		
AS 16Q		✓
AS 24Q		✓
AS 36Q		✓
1A 16Q8B		✓
1A 24Q8B		✓
1A 36Q8B		✓
Kotúče z SiC pre brúsenie kameňa a keramiky		
CS 16 N		✓
CS 24 N		✓
CS 60 N		✓
CS 120 N		✓

POJIVO: umelá živica

