

8. BRÚSNE KOTÚČE VYSTUŽENÉ BAVLNENÝM VLÁKNOM

Charakteristika a použitie:

- použitie pre nerezové ocele, hliník i ostatné železné a neželezné kovy
- odstránenie malých zvarov, otrepov, zrážanie hrán bez zmeny geometrie opracovaných častí
- nespôsobujú popaly u nerezových a titanových ocelí
- vysoká životnosť, úber materiálu a dokončenie povrchu v jednej operácii

Upozornenie:

Oproti štandardným výrobkom s naneseným brusivom poskytujú jemnejší výbrus, preto sa spravidla používajú o jeden až dva stupne hrubšie.

1. Kotúče s rychloupínacím plastovým systémom na podložnom tanieri MXQ

(systém Roloc R fy. 3M, Lockit fy. STANDARD ABRASIVES)


| Priemer kotúča | Zrornosť a prevedenie | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | A 24 MEDIUM | A 36 FLEXIBLE | A 54 FLEXIBLE | A 80 FLEXIBLE | Max. R.P.M. |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Balenie 10 ks

RYCHLOUPÍNACIE UNÁŠAČE

| Priemer kotúča | Priemer unášača | V ponuke |
|----------------|-----------------|----------|
| 25 | 19 | ✓ |
| 50 | 38 | ✓ |
| 75 | 51 | ✓ |

Doporučujeme používať unášač vždy o 1 stupeň menší.



2. Kotúče so stredovou dierou pre upínanie na stopke MXT

| Rozmery | Zrornosť a prevedenie | | | | | | | Stopka |
|---------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------|-------|-------------|----------------------|
| | GFX - Flexibilný | | | MTX - Tvrdé | | | | |
| | A 54 | A 80 | Max. R.P.M. | A 54 | A 80 | A 120 | Max. R.P.M. | |
| 25 x 1,5 x 3 | ✓ | ✓ | 36.200 | ✓ | ✓ | ✓ | 54.200 | priemer 3 alebo 6 mm |
| 25 x 3 x 3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 50 x 1,5 x 3 | ✓ | ✓ | 18.100 | ✓ | ✓ | ✓ | 27.100 | 45,00 |
| 50 x 3 x 3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 75 x 1,5 x 10 | ✓ | ✓ | 12.000 | ✓ | ✓ | ✓ | 18.000 | |
| 75 x 3 x 10 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

balenie po 10 ks