

7. STÁČANÉ KOTÚČE Z NETKANEJ TEXTÍLIE

Upozornenie:

Pri nasadzovaní kotúča na hriadeľ je nutné dbať na vyznačený smer otáčania



Priemer	Maximálne pracovné obrátky (RPM)
152	6 000
203	4 500
305	3 000

Kotúče (CONVOLUTE WHEELS) sú konštruované z niekoľkých vrstiev brúsnej netkanej textílie nasýtenej pojivom, postupným navíjaním na stredové jadro, vytvrdením a následným rozrezaním na príslušné šírky. Sú určené predovšetkým k odstraňovaniu drobných otrepov, zaoblovaniu hrán a pre dokončovacie úpravy povrchov všetkých druhov ocelí i neželezných kovov.

Označenie tvrdosti: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (so zvyšujúcim sa číslom vzrastá tvrdosť)

Brúsny materiál: A - korund S - karbid kremíka

Označenie zrnitosti: C - coarse (hrubá) M - medium (stredná) F - fine (jemná)

Poznámka: LDW - pre ľahký prítlak, GP+ - pre veľký prítlak

Rozmery (mm)	Typ kotúča							
	FINIŠOVACÍ					ODHROTOVACÍ		
	MULTI	MULTI	FINAL	METAL	METAL	LDW	LDW	LDW
	2SM	2SC	S/C	5AM	6AM	6SF	7SF	8SF
152 x 25 x 25	P	✓	✓●	✓	✓	✓	✓	P
152 x 50 x 25	P	✓	-	✓	✓	-	-	-
203 x 25 x 76	P	-	-	✓	✓	-	✓	✓
203 x 51 x 76	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
305 x 25 x 127	-	-	-	-	-	-	P	P
305 x 51 x 127	-	-	-	-	-	-	-	P
Rozmery (mm)	ODHROTOVACÍ							
	Štandardné				GP+			
	8SM	8SF	9SF	10SF	8SM	8SF	9SF	10SF
	8SM	8SF	9SF	10SF	8SM	8SF	9SF	10SF
152 x 25 x 25	✓●	P	✓	P	✓	P	✓	✓
152 x 50 x 25	-	-	-	-	-	-	P	-
203 x 25 x 76	-	✓	✓	-	✓	P	P	P
203 x 51 x 76	-	P	✓	-	-	P	-	-
305 x 25 x 127	-	-	-	-	-	P	✓	-
305 x 51 x 127	-	-	-	-	-	P	✓	-

P - výrobky je možno zabezpečiť po predchádzajúcej konzultácii na základe ponuky.

● Len do vypredania skladových zásob.